TVVR30000

4 Kanal Kompakt Digitalrekorder

Modernste Aufzeichnungstechnik mit H.264–Kompression zum unschlagbar günstigen Preis – und das ganz einfach per Maus zu bedienen. Damit ist der 4 Kanal Kompakt Digitalrekorder (DVR) das optimale Einstiegsgerät in die Welt der Profi–Videoüberwachung. Dank seiner kompakten Maße von nur 31,5 x 4,5 x 21,0 cm ist er auch die optimale Aufzeichnungslösung bei geringem Platzangebot, wie z. B. unter einer Theke – flach genug, dass auch ein Monitor darauf Platz hat. Mit dem DVR speichern und archivieren Sie die Bilder von bis zu 4 Kameras auf einer S–ATA Festplatte (max. 2 TB). So wird eine moderne Videoüberwachung mit hochwertigen Aufnahmen für Installateure und Anwender extrem einfach: Kameras und Monitor anschließen – fertig. Der DVR zeichnet die Bilder jeder Kamera in CIF–Auflösung (352 x 288 Pixel) und 25 Bildern pro Sekunde (Realtime) auf. Dank hocheffizienter H.264–Kompression werden die Videobilder in brillanter Qualität gespeichert, belegen nur geringen Speicherplatz und eignen sich optimal für einen Zugriff über Netzwerk. Dabei wählen Sie aus 6 unterschiedlichen Kompressionsstufen aus. Die Aufzeichnung starten Sie je nach Bedarf manuell, nach Zeitplan, mittels Bewegungssensor oder bei Alarm (4 Alarmeingänge verfügbar). Über die integrierte USB–Schnittstelle ist der Datenexport schnell erledigt. Live–Ansicht, Wiedergabe und Datenexport können gleichzeitig durchgeführt werden (Triplex–Betrieb). Eine RS–485 Schnittstelle ermöglicht zudem die Steuerung von Schwenk–Neige–Kameras (PTZ). Als perfektes Einstiegsgerät bietet der Kompakt DVR modernste Technik ohne komplizierte Rekordermenüs. Alle Einstellungen und Befehle lassen sich per Maus durchführen. Weiteren Komfort bietet die mitgelieferte Fernbedienung – die Handhabung des DVR ist damit so simpel wie bei einem einfachen DVD–Player. Bei Bedarf lässt sich ein Spotmonitor anschließen, der bei Alarm oder Bewegungserkennung die relevante Kamera im Vollbild anzeigt. Moderne Netzwerktechnik ermöglicht den weltweiten Zugriff auf Bilddaten über LAN und Internet. Mit einem Ethernet–Anschluss, H.264–Kompression und der Unterstützung dynamischer DNS–Adressen (DynDNS) ist der Kompakt DVR die ideale Plattform,

© 2010 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

TVVR30000

4 Kanal Kompakt Digitalrekorder

um bis zu 4 analoge Kameras ins digitale Netz zu integrieren– dank DynDNS greifen sie auch von außerhalb problemlos auf Ihre Überwachungsdaten zu.

Produktbesonderheiten:

- Speichereffektive H.264 Datenkomprimierung
- Video– & Audioaufzeichnung
- Realtime Aufzeichnung (100fps@CIF)
- Mehrsprachiges Benutzermenü (u.a. D, UK, F, NL, DK)
- Eingebauter Webserver für einfachen, weltweiten Zugriff per Netzwerk
- Schnelle Datensicherung per USB

© 2010 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

TVVR30000

4 Kanal Kompakt Digitalrekorder

Technische Daten	
Videokomprimierung	H.264
Hybridfähig	Nein
Kameraeingänge	4 x BNC (1.0 V p–p, 75)
Monitorausgänge	Monitor: 1 x BNC (1.0 V p–p, 75), Spot: 1 x BNC (1.0 V p–p, 75)
Betriebsmodus	Triplex
Auflösung (Liveansicht)	PAL: 704 x 576 (4CIF), NTSC: 704 x 480 (4CIF)
Auflösung @ Bildrate pro Kamera (Aufnahme)	PAL: 352 x 288 (CIF) @ 25 fps, NTSC: 352 x 240 (CIF) @ 30 fps
Gesamtbildrate	PAL: 100 fps, NTSC: 120 fps
Kompressionsstufen	6
Vor– / Nachalarmspeicher	0~30 Sek. / 5 – 600 Sek.
Speichermedium	1 x SATA HDD
Datensicherung	1 x USB 2.0
Ansichten	1 / 4
Aufnahmemodi	Manuell, Zeitplan, Bewegungserkennung, Alarm
Suchmodi	Datum & Zeit
Alarmeingang (NO/NC)	4
Relaisausgang	1
Benutzerstufen	2 (max. 16 Benutzer)
Netzwerkanschluss	RJ45 10/100 Mbps
Gleichzeitiger Netzwerkzugriff	24
Netzwerkfunktionen	Liveansicht, Wiedergabe, Datenexport, Einstellungen
DDNS	Ja
NTP	Ja
PTZ Steuerung	RS–485
PTZ Protokolle	PELCO–D, PELCO–P, Samsung, LG–MULTIX,
Alarmierung	OSD Signal, Email
Audio	Audio In: 1 x Cinch (2.0 V p–p, 1000), Audio Out: 1 x Cinch (600)
Steuerung	Maus, Fernbedienung
Software	Client Software
OSD Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Dänisch
Spannungsversorgung	12 VDC
Stromaufnahme	<40W
Betriebstemperatur	–10°C ~ 55°C
Abmessungen (BxHxT)	315 x 45 x 210 mm
Gewicht	2.8KG
Zertifizierungen	CE

© 2010 ABUS Security–Center GmbH & Co. KG, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.